



STEINCO

Paul vom Stein GmbH
 Frohntaler Straße 30
 42929 Wermelskirchen

SERIE	VARIANTE	SCHLÜSSEL	TYP
Dreistellige Serien-Nr.	E = Entlüftung und druckfreies schalten C = Entlüftungskupplung S = Sicherung Entriegelungshülse V = Sicherung über Mutter 0 = keine Variante	0 = Kein Schlüssel Sonderausführung unverwechselbar für Medien	K = Kupplung S = Stecknippel VENTIL V = Ventil B = beidseitig T = Ventil-tropffrei 0 = freier Durchgang R = Rückflußdämpfer

ANSCHLUSS-TYP
 ANSCHLUSS-SCHLAUCHANSCHLUSS
 ST0 = Schlauchtülle
 ST4 = Schlauchtülle 45°
 ST9 = Schlauchtülle-90°
 SS0 = Steckschlauchtülle
 SS4 = Steckschlauchtülle 45°
 SS9 = Steckschlauchtülle-90°
 SV0 = Schlauchverschraubung
 SVK = Schlauchverschraubung/ Knickschutz
 SST = Schott-Schlauchtülle
 SSV = Schott-Schlauchverschr.
 SSK = Schott-Schlauchverschr./ Knickschutz

ANSCHLUSS-AUSSENGEWINDE
 AM0 = Außen-Metrisch
 AM4 = Außen-Metrisch 45°
 AM9 = Außen-Metrisch 90°
 AG0 = Außen-DIN ISO 228 zylindrisch
 AR0 = Außen-DIN2999 konisch
 AN0 = Außen-NPT

ANSCHLUSS-INNENGEWINDE
 IM0 = Innen-Metrisch
 IM4 = Innen-Metrisch 45°
 IM9 = Innen-Metrisch 90°
 IG0 = Innen-DIN228
 IR0 = Innen-DIN2999
 IN0 = Innen-NPT

GRÖSSE	METRISCH	SCHLAUCH ANSCHLUSS	SCHLAUCH VER-SCHRAUBUNG
DIN228/2999/NPT			
16 = 1/16	03 = M 3	03 = LW 3	04 = 3X 4
18 = 1/8	05 = M 5	04 = LW 4	05 = 3X 5
14 = 1/4	08 = M 8X0,75	05 = LW 5	06 = 4X 6
12 = 1/2	10 = M10X1	06 = LW 6	08 = 6X 8
38 = 3/8	12 = M12X1,5	08 = LW 8	10 = 8X10
34 = 3/4	14 = M14X1,5	09 = LW 9	12 = 9X12
01 = 1	16 = M16X1,5	10 = LW10	16 = 13X16
	18 = M18X1,5	11 = LW11	18 = 13X18
	20 = M20X1,5	13 = LW13	
	22 = M22X1,5	16 = LW16	

WERKSTOFF	OBERFLÄCHE	DICHTUNG
M = Messing	N = Nickel	V = FPM (Viton)
A = Aluminium	Z = Zink	P = NBR (Perbunan)
S = Stahl	C = chemisch	E = EPDM (Äthylen-Propylen)
3 = 1.4305 AISI 303	Nickel	S = VMQ (Silikon)
5 = 1.4571 AISI	P = passiviert	0 = keine Dichtung
316 TI	0 = keine Oberfläche	